

COVERMATE III MODE D'EMPLOI



- 1) Ouvrez la couverture et pliez-la en deux.
- 2) La meilleure façon de soulever complètement la couverture du spa est d'entrer dans le spa et de pousser le couvercle vers le haut depuis le centre.
- 3) Vous pouvez également soulever la couverture en vous tenant à l'extérieur du spa. Saisissez la barre avec la poignée en mousse et commencez à tirer vers le haut. Les ressorts hydrauliques feront la majeure partie du travail pour amener le couvercle en position complètement ouverte et verrouiller la couverture en place.
- 4) Pour fermer la couverture depuis l'intérieur du spa, **appuyez sur le bouton orange du ressort de verrouillage (la couverture ne se fermera pas si le ressort de verrouillage n'est pas désengagé)** et tirez la couverture vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur les côtés du spa.
- 5) Pour fermer la couverture depuis l'extérieur du spa, sortez du spa et allez du côté du spa qui a le ressort de verrouillage. **La couverture ne se fermera pas si le ressort de verrouillage n'est pas désengagé et des dommages au lève couverture peuvent se produire. Appuyez sur le bouton orange du ressort de verrouillage**, saisissez la barre avec la poignée en mousse et tirez la couverture vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le spa.
- 6) Les ressorts hydrauliques feront la majeure partie du travail pour amener le couvercle en position fermée. Repliez la moitié supérieure de la couverture sur le spa. Positionnez la couverture du spa sur le spa, en vous assurant que les quatre coins sont correctement positionnés et d'équerre sur le spa. Verrouillez votre couverture pour éviter les dommages causés par le vent.
- 7) **N'utilisez pas le CoverMate dans des conditions de vent fort.** Des blessures peuvent survenir si le couvercle du spa est renversé et impacter l'utilisateur du spa.